SONDE NUMÉRIQUE DE TEMPÉRATURE

AVEC FILTRE DE PROTECTION

REF.4S01001C

- **ÉCONOMIES D'ÉLECTRICITÉ**
- **PROTECTION DES ANIMAUX PENDANT LES COUPURES DE COURANT**
- **AUTOMATISATION DE FERMES NE DISPOSANT PAS DE COURANT ÉLECTRIQUE**

CARACTÉRISTIQUES

Transmission numérique de la température avec hystérèse de 0,5ºC – idéale pour écarter les mouvements de fenêtre non nécessaires dus aux faibles variations de température, ce qui évite l'usure mécanique du système de levage des fenêtres (câble, moteur, structure des fenêtres)

Aucune régulation n'est nécessaire
Pas besoin de câble blindé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions (longueur): 1,5m
Gaine de câbles à 3 fils de 0,5 mm

RECOMMANDABLE POUR LES MOTEURS AVEC BATTERIES INTÉGRÉES :

- Régulation de ventilation naturelle avec **OCV2/OCV3/OCM***
- Contrôle de ventilation forcée avec **OCM***

* **Voir les fiches des produits**

POSITIONNEMENT CORRECT DES SONDES

La sonde doit être en POSITION VERTICALE AVEC LA PARTIE PLANE VERS LE HAUT.
N'ENLEVEZ PAS LES BRIDES maintenant la position verticale vers le haut du capteur qui empêche ainsi les pannes pour condensation d'eau.