SISTEMAS OSMO PARA EL CONTROL DE VENTILACIÓN

EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V, FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE HASTA 24 HORAS

MISMO CONSUMO QUE UNA BOMBILLA

REGULADOR DE VENTANAS

OCV2

VENTILACIÓN NATURAL / FORZADA

REF.: VERSIÓN MICROCHIP + NUMERO DE MOTORES

DESCRIPCIÓN:

Equipo electrónico diseñado para apertura o cierre de las ventanas **con 1 o 2 motores elevadores OSMO**.

Ventilación natural:

Mediante sondas digitales de temperatura: control de la temperatura de 0ºC a 85ºC con histéresis de 1ºC. Detección de salto térmico.

Ventilación forzada:

Mediante el controlador CVA* (microchip DP3, DP4) y sondas digitales de temperatura: conexión y desconexión de dispositivos externos para ventilación, refrigeración, calefacción y posibilidad de conexión de un dispositivo externo para la orden de prioridad de apertura y cierre.

Fácil programación del recorrido inicial de las ventanas y los parámetros de control y funcionamiento.

Memorización de forma permanente incluso durante las averías en la red eléctrica. Sistema de detección de averías, fácil lectura de parámetros de temperatura, tensión de las baterías y posición de las ventanas. Ordenes de emergencia que interrumpen el sistema de funcionamiento automático. Cumple la normativa de estanqueidad **IP65**

DATOS TÉCNICOS:

12V / 230V

Dimensiones largo/ancho/alto: 225x100x210mm

Peso: 2,5kg

VERSIONES DE PROGRAMACIÓN DEL MICROCHIP

- BÁSICA PASO SIMPLE 1,2cm para apertura y cierre:
- 1 sonda de temperatura por motor incluida, salto térmico fijo 2ºC, entrada emergencia para la orden de prioridad de apertura accionada por un dispositivo externo
- DP DOBLE PASO 2,4 cm para apertura y cierre con funciones adicionales y 2 sondas por motor opcionales *:
- DP1 con salto térmico programable, entrada emergencia para la orden de prioridad de apertura o cierre (programable) accionada por un dispositivo externo
- DP2 con las funciones de DP1 + Banda de temperatura: programación de temperaturas mínima y máxima
- DP3 con las funciones de DP1 + Control de calefacción y ventilación a través de la caja de control CVA *
- DP4 con las funciones de DP1 + Control por viento a través de la caja de control CVA y anemómetro *

* CONSULTAR LOS MOTORES ELEVADORES OSMO Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN

ANIMALES A SALVO
www.osmoeuropa.com

OSMOEUROPA SLU B50801794 Pol. Malpica, C/ F Oeste 95, 500016 Zaragoza ESPAÑA