




SISTEMAS OSMO PARA EL CONTROL DE VENTILACIÓN

EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V,
FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE HASTA 24 HORAS



CAJA MANIOBRA MOTOR OMM CON BATERÍAS, RELÉ Y SELECTOR

REF.4C92620SR



DESCRIPCIÓN:

La caja externa OMM con 2 baterías de 24 V y 1 entrada auxiliar / relé está diseñada para los motores elevadores de OSMOEUROPA que no lleven baterías incorporadas para apertura/cierre de las entradas de aire en las instalaciones ganaderas según órdenes externas o manejo manual. Cumple la normativa de protección IP56

FUNCIONAMIENTO:

- Manual: STOP – parar / BAJA – el eje del motor gira en sentido de apertura / SUBE – el eje del motor gira en sentido de cierre
- Automático: AUTO – movimiento automático del motor según las órdenes externas recibidas

DATOS TÉCNICOS:

2 baterías incorporadas: 2 X 12 V / 7 Ah

CONEXIÓN CON:

- 230 V
- MOTOR ELEVADOR **OSMO Atención:** la caja OMM y el motor deben estar instalados a una distancia máxima de 1,5m que permite el cable flexible multiconductor de conexión proporcionado. EN NINGUN CASO prolongar el cable flexible multiconductor.

Dimensiones largo / ancho / alto: 240 x 190 x 170 mm

Peso: 8,00 kg

* CONSULTAR LOS MOTORES ELEVADORES OSMO Y REGULADORES PARA COMPLETAR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN

