




## SYSTÈMES OSMO POUR LE CONTRÔLE DE LA VENTILATION

EN CAS DE COUPURE DE COURANT 230 V,  
FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT JUSQU'À 24 HEURES



### BOÎTE DE COMMANDE MOTEUR OMM AVEC BATTERIES, RELAIS ET SÉLECTEUR REF.4C92620SR



#### DESCRIPTION:

Le coffret extérieur OMM avec 2 batteries 24 V et 1 entrée auxiliaire/relais est destiné aux moteurs élévateurs OSMOEUROPA que ne disposant pas de batteries intégrées pour l'ouverture/fermeture des entrées d'air dans les élevages selon les commandes extérieures ou le control manuel. Conforme à la norme de protection IP56

#### FONCTIONNEMENT :

Manuel : STOP – stop / BAJA – l'axe du moteur tourne dans le sens de l'ouverture / SUBE – l'axe du moteur tourne dans le sens de la fermeture

Automatique : AUTO – mouvement automatique du moteur en fonction des commandes externes reçues

#### DONNÉES TECHNIQUES:


2 batteries intégrées : 2 X 12 V / 7 Ah

#### CONNEXION AVEC:

- 230V
- MOTEUR ÉLÉVATEUR OSMO Attention : le boîtier OMM et le moteur doivent être installés à une distance maximum de 1,5m permettant le câble flexible de raccordement  
N'allongez EN AUCUN CAS le câble flexible multiconducteur.

Dimensions longueur / largeur / hauteur : 240 x 190 x 170 mm

Poids : 8,00 kg



\* CONSULTER LES MOTEURS OSMO, LES RÉGULATEURS OSMO ET LES ACCESSOIRES POUR COMPLÉTER LE SYSTÈME DE VENTILATION