




SISTEMAS OSMO PARA EL CONTROL DE VENTILACIÓN

**EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V,
FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE HASTA 24 HORAS**



**MOTOR ELEVADOR DE VENTANAS
SIN ELECTRÓNICA
PARA LA CONEXIÓN CON
LA CAJA DE BATERÍA EXTERNA 24 V *
FUERZA DE TRACCIÓN:
150KG**

**SISTEMA DE ELEVACIÓN:
1 EJE POLEA
REF. 4M10052**



DESCRIPCIÓN:

Motor elevador accionado electrónicamente por microcontroladores de alta calidad **desde la caja de batería(s) externa***, con la cual crea un equipo de control de ventilación natural o forzada en combinación con los reguladores OSMO OCV2/OCV3/OCM/Emergencia y permite automatizar las instalaciones:

- SIN suministro eléctrico 230 V - con grupos electrógenos y/o paneles solares
- CON suministro eléctrico 230 V, proporcionando una autonomía de hasta 24 horas en caso de cortes de suministro de energía en las instalaciones

Protegido del exterior por su chasis y tapa (cincado/pintado).

DATOS TÉCNICOS:

Motor: 24 V / 2 A

Recorrido de las ventanas programable

Velocidad: 3,5 min⁻¹ (rpm) **

Dimensiones largo / ancho / alto: 312 x 205 x 122 mm

Distancia eje-base: 55 mm

Peso: 7,5 kg

Consumo máximo rendimiento subir / bajar: 2 A / 0,35 A

Provisto de una regleta de conexión fijada

No se proporciona el cable flexible multiconductor de conexión

* PARA LAS CAJAS DE BATERÍA EXTERNAS 24 V

VER MENÚ: ACCESORIOS MOTORES

** EN VACÍO

¡CONSULTAR LOS REGULADORES OSMO Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR EL SISTEMA DE VENTILACIÓN!

