SYSTÈMES OSMO POUR LE CONTRLÔLE DE LA VENTILATION

EN CAS DE COUPURE DE COURANT 230 V, FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT JUSQU'À 24 HEURES

MÊME CONSOMMATION QU'UNE AMPOULE

MOTEUR ÉLÉVATEUR DE FENÊTRES **12V**
FORCE DE TRACTION:
500KG*
SYSTÈME D'ÉLÉVATION :
1 AXE POUR TUBE
Pas pour ventilation standard REF. 4M51002
Pas pour ventilation minimale REF. 4M51002E10S

DESCRIPTION:
Moteur élévateur actionné électroniquement par des microcontrôleurs de haute qualité.
Conçu pour créer un équipement de contrôle de ventilation naturelle ou forcée.
Avec batterie(s) 12V intégrée(s)permet d'automatiser les installations :

- SANS alimentation électrique 230 V - avec groupes électrogènes et/ou panneaux solaires
- AVEC alimentation électrique 230 V, offrant une autonomie jusqu'à 24 heures en cas de coupure de courant dans les installations.

Protégé de l'extérieur par son châssis et son couvercle(galvanisé/peint).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Moteur : 12 V / 2 A
1 batterie incorporée 12 V / 7 Ah
Parcours de fenêtre programmable
Vitesse : 0,5 min-1 (rpm) *
Dimensions longueur / largeur / hauteur: 425 x 244 x 187 mm
Distance axe-base : 70 mm
Poids : 16 kg
Consommation maximale pour monter/descendre : 2 A / 0,35 A
On ne fournit pas le câble multiconducteur de connexion
*** À VIDE**

CONSULTEZ LES RÉGULATEURS ET ACCESSOIRES OSMO POUR COMPLÉTER LE SYSTÈME DE VENTILATION !

ANIMAUX EN SÉCURITÉ
www.osmoeuropa.com

OSMOEUROPA SLU B50801794 Pol. Malpica, C/ F Oeste 95, 500016 Zaragoza ESPAGNE