



RÉGULATEUR DE MOTEURS CONTRÔLEUR BASIQUE AVEC TEMPORISATEUR

REF.: 4C29000



SYSTÈMES OSMO POUR LE CONTRÔLE DE LA VENTILATION

EN CAS DE COUPURE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 230 V, FONCTIONNEMENT AUTONOME JUSQU'À 24 HEURES



DESCRIPTION :

Un régulateur simple et facile à utiliser pour actionner les moteurs en mode manuel ou **auxiliaire, avec temporisateur intégré.**

- POSITIONS DE MOUVEMENT : Ouvrir, Fermer, Stop.
- CONTRÔLE MANUEL JUSQU'À 24 HEURES SANS 230 V : le moteur avec batteries intégrées offre une autonomie de mouvement sans alimentation électrique.
- AUTOMATIQUE : fonctionnement externe via l'entrée « AUXILIAIRE » avec temporisateur intégré ou « 0-10 V ».
- AUXILIAIRE AVEC TEMPORISATEUR :
 - Canal 1 : ouverture et fermeture du moteur.
 - Canal 2 : possibilité de coordonner un autre signal, exemple le remplissage d'un doseur en activant le moteur du silo.
- INDICATEUR : Signal lumineux de coupure de courant et de fonctionnement.
- Conforme à l'indice de protection IP56.

FONCTIONNEMENT :

Manuel : OUVRIER—fait tourner le moteur en ouverture / FERMER—moteur dans le sens contraire / STOP—moteur arrêté.
Automatique : AUX—mouvement programmé par l'auxiliaire / 0-10 V—selon les ordres externes reçus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

12V / 230V

Dimensions longueur/largeur/hauteur : 150 × 200 × 80 mm

Poids : 0,830 kg



CONSULTER LES MOTEURS ÉLEVATEURS OSMO ET LES ACCESSOIRES POUR COMPLÉTER LE SYSTÈME DE VENTILATION

